

SOLIDEAL SM SL+

PAR CAMSO



PLEIN SOUPLE



PNEU ANTICREVAISON CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES REMORQUES PORTUAIRES

Pneu solide et résilient avec des performances exceptionnelles en termes de résistance à l'accumulation de chaleur, un aspect important pour les applications dans l'industrie portuaire. La bande de roulement lisse s'avère être la solution la plus fiable pour les remorques.

camso.co

PERFORMANCE

CONFORT



ÉCONOMIE DE CARBURANT



RÉSISTANCE À LA PERFORATION



DURÉE DE VIE



PLEIN SOUPLE

SOLIDEAL SM SL+

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	BANDE DE ROULEMENT	DIMENSION DE LA JANTE ⁽¹⁾	TALON	
			NORMAL	QUICK
10.00 - 20	SM	7.50-20	■	
10.00 - 20	SM	8.00-20	■	

BANDE DE ROULEMENT DU PNEU LISSE

- Excellentes capacités de prise de virage
- Puissance de freinage optimale
- Aucune vibration



FAIBLE ACCUMULATION DE CHALEUR

- Spécialement conçu pour les applications de remorques très intensives
- Protège le pneu contre le surchauffage
- Faible résistance au roulement : pour une consommation de carburant réduite

Remarques

(1) Vérifiez la taille de la jante, en particulier sa largeur, car elle doit correspondre au marquage du fond du pneu. Vérifiez également la charge maximale de la jante auprès du fabricant de la jante. La charge de la roue sera limitée par la capacité de charge la plus faible : soit celle donnée par la jante, soit celle donnée par le pneu.

Il est possible que certains articles ne soient pas disponibles dans votre région.

Veuillez contacter votre représentant local pour vérifier la disponibilité des pneus dans votre région.

camso.co

2203_MH_ProductSheet_SMSL+_A4_FR_V2 - PRINTED IN CANADA

