

SOLIDEAL SM SL+

ОТ КОМПАНИИ CAMSO



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ



НЕПРОКАЛЫВАЕМАЯ ШИНА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОРТОВЫХ ПРИЦЕПОВ

Долговечная цельнолитая шина, устойчивая к перегреву, что является ключевым фактором для прицепов с очень высокой интенсивностью эксплуатации. Гладкий рисунок протектора снижает уровень вибрации при эксплуатации на прицепах.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМФОРТ



ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ



СРОК СЛУЖБЫ



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ

SOLIDEAL SM SL+

ОТ КОМПАНИИ CAMSO

РАЗМЕР ШИНЫ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
			ОБЫЧНОЕ	С ЗАМКОМ
10.00 - 20	SM	7.50-20	■	
10.00 - 20	SM	8.00-20	■	

ГЛАДКИЙ ПРОТЕКТОР ШИНЫ

- Отличная проходимость поворотов
- Улучшенная тормозная способность
- Отсутствие вибрации



РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ С НИЗКИМ ТЕПЛОБРАЗОВАНИЕМ

- Специально разработан для прицепов с очень высокой интенсивностью эксплуатации
- Защищает шину от перегрева
- Низкое сопротивление качению: для меньшего расхода топлива

Примечания

(1) Проверьте размер обода, особенно его ширину, так как она должна соответствовать допустимой маркировке для установки шины. Проверьте также максимальную нагрузку на обод у производителя обода, так как нагрузка на колесо будет ограничена наименьшей грузоподъемностью, указанной либо для обода, либо для шины.

*Соллидаль ЭсЭм ЭсЭл+

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

camso.co

2203_MH_ProductSheet_SMSL+_A4_RU_V2 - PRINTED IN CANADA

