

SOLIDEAL SM

BY CAMSO



SUPER-ELASTIK-REIFEN



PANNENSICHERER REIFEN SPEZIELL FÜR ANHÄNGER UND GABELSTAPLER

Rundum solider, widerstandsfähiger Reifen für Anhänger und Gabelstapler mit hervorragender Lebensdauer. Laufruhiges Profil mit hervorragendem Fahrverhalten in Kurven für vibrationsarmen Einsatz. Geringer Rollwiderstand für reduzierten Energieverbrauch.

camso.co

LEISTUNG

FAHRKOMFORT



ENERGIEEFFIZIENZ



DURCHSTICHFESTIGKEIT



LEBENSDAUER



SOLIDEAL SM

BY CAMSO

REIFENGRÖSSE	PROFIL	FELGENGRÖSSE ⁽¹⁾	FUSSAUSFÜHRUNG	
			NORMAL	QUICK
100 / 50 - 8	SM	3.00D-8	■	
100 / 80 - 8	SM	2.50C-8	■	
5.00 - 8	SM	3.00D-8	■	
15 x 4 1/2 - 8	SM	3.00D-8		
16 x 6 - 8	SM	4.33R-8		
18 x 7 - 8	SM	4.33R-8	■	■
6.00 - 9	SM	4.00E-9	■	
21 x 7 - 10	SM	5.00F-10		■
6.50 - 10	SM	5.00F-10	■	
7.00 - 12	SM	5.00S-12	■	
300 - 15	SM	8.00-15		■
8.25 - 15	SM	6.50-15	■	■
6.50 - 16	SM	5.50-16	■	
10.00 - 20	SM	7.50-20	■	
10.00 - 20	SM	8.00-20	■	
12.00 - 20	SM	8.00-20	■	
12.00 - 20	SM	10.00-20	■	
12.00 - 24	SM	10.00-24IRA	■	

GLATTES PROFIL

- Sehr gutes Kurvenfahrverhalten
- Vibrationsarm für erhöhten Fahrkomfort und geringerem Verschleiß an Maschinenbauteilen

GERINGER ROLLWIDERSTAND

- Längere Batterielaufzeit bzw. weniger Kraftstoffverbrauch



HOCHWERTIGE GUMMIMISCHUNG

- Verbessert Laufleistung und Lebensdauer

Bemerkungen

(1) Prüfen Sie die Größe der Felge, insbesondere die Felgenbreite; sie muss mit der Kennzeichnung auf dem Reifen übereinstimmen. Erkundigen Sie sich außerdem beim Felgenreissteller nach der Felgentragfähigkeit, da die Tragfähigkeit des Rades von der Felgen- oder der Reifentragfähigkeit abhängt (je nachdem, welcher Wert niedriger ist).

Es ist möglich, dass bestimmte Produkte nicht in Ihrer Region verkauft werden.

Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem lokalen Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit in Ihrer Region.