SOLIDEAL MAGNUM NM

PAR CAMSO

PNEUS PLEINS SOUPLES

SOLUTION DE PNEU PLEIN SOUPLE NON MARQUANT POUR LES APPLICATIONS À INTENSITÉ MOYENNE

La solution privilégiée pour les applications à intensité moyenne nécessitant des pneus non marquants. Son profil élargi, son empreinte plate et le dessin éprouvé de sa bande de roulement offrent une fiabilité, une stabilité et une traction maximales. Grâce à ses propriétés non marquantes et sa versatilité, ce pneu constitue la solution idéale pour les opérations à l'intérieur, les parcs de véhicules électriques et les flottes de location.

camso.co

INTENSITÉ D'UTILISATION

PERFORMANCE

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

DURÉE DE VIE DU PNEU

CONFORT

CAMSO

SOLIDEAL MAGNUM NM

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE [1]	TALON	
		NORMAL	QUICK
3.00-4	2.10-4	■	
3.00-4	2.50C-4	■	
4.00-4	2.50C-4	■	
4.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.00D-8	■	■
5.00-8	3.50-8	■	
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.25I-8	■	
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
150/100-13 (23x5)	3.75P-13	■	
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/50-15	9.75-15	■	■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
310-15 EW	8.00V-15	■	
7.00-15	5.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
9.00-20	7.00-20	■	
10.00-20	7.50-20	■	
10.00-20	8.00-20	■	
11.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.00-20	■	
12.00-20	8.50-20	■	
14.00-24	10.00-24IRA	■	

INTENSITÉ
MOYENNE

PROFIL LARGE ET EMPREINTE PLATE

- Accroît la stabilité et l'adhérence

PAVÉS LARGES POUR UNE MEILLEURE SURFACE DE CONTACT

- Améliore la durée de vie du pneu et procure une meilleure traction

DESIGN DE BANDE DE ROULEMENT ÉTABLI

- Fiabilité éprouvée depuis plus de 25 ans

COMPOSÉ EN CAOUTCHOUC NATUREL NON MARQUANT

- Empêche les marques visibles sur le plancher, assurant un environnement de travail propre
- Réduit l'arrachement et les coupures

LIGNE 60-J

- Maximise l'utilisation du pneu

Remarques

(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante ou celle du pneu.

Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.

Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l'échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.

camso.co

CAMSO