SOLIDEAL RES 660 SERIE XTREME

BY CAMSO

LLANTAS SÓLIDAS

LA LLANTA CON MAYOR DURABILIDAD DE LA INDUSTRIA PARA APLICACIONES DE ALTA INTENSIDAD

La llanta ideal para usos de alta intensidad. La Solideal RES660 opera a temperaturas de funcionamiento bajas para soportar usos ininterrumpidos y demandantes condiciones de carga. Su banda de rodamiento con compuesto de caucho de alto rendimiento resistente a la abrasión hace que esta llanta sea la más duradera de la industria. El bajo consumo de energía junto con el bajo nivel de vibración hacen que esta llanta sea la solución ideal para los equipos de montacargas eléctricos.

camso.co

INTENSIDAD DE USO

RENDIMIENTO

AHORROS DE ENERGÍA

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA

CONFORT

CAMSO

SOLIDEAL RES 660 SERIE XTREME
BY CAMSO

INTENSIDAD DE USO

MEDIDA DE LA LLANTA	RIN RECOMEN-DADO[1]	TALÓN		DIMENSIONES DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD UTILIZABLE	CAPACIDAD DE CARGA [2] Montacargas contrabalanceados (kg)	
				DIÁMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN		Llanta de carga	Llanta direccional
							Hasta 25 km/h	Hasta 25 km/h
		NORMAL	QUICK	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
5.00-8	3.00D-8	■	■	450	122	39	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■	376	114	28	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■	412	150	34	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■	451	153	46	2145	1650
140/55-9	4.00E-9		■	377	130	28	1170	900
6.00-9	4.00E-9	■	■	524	138	52	1885	1450
21x8-9	6.00E-9	■	■	519	187	49	2755	2120
180/60-10	5.00F-10		■	452	160	33	2405	1850
200/50-10	6.50F-10	■	■	461	191	35	2470	1900
6.50-10	5.00F-10	■	■	566	162	55	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■	583	204	52	3445	2650
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■	586	234	45	3770	2900
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12	■	■	584	281	43	4485	3450
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■	680	244	64	3900	3000
7.00-12	5.00S-12	■	■	650	168	63	2920	2240
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■	687	218	54	3445	2650
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■	689	291	46	5690	4375
355/50-15	9.75-15	■	■	712	295	52	5525	4250
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■	819	312	75	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■	719	225	62	4750	3650
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■	719	225	62	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■	815	257	75	5850	4500
7.00-15	5.50-15	■	■	729	179	60	3545	2725
7.00-15	6.00-15	■		729	179	60	3545	2725
7.50-15	5.50-15	■	■	752	199	62	3900	3000
7.50-15	6.00-15	■	■	752	199	62	3900	3000
7.50-15	6.50-15	■	■	752	199	62	3900	3000
8.25-15 (7.50-15(32))	5.50-15	■	■	813	212	72	4600	3540
8.25-15 (7.50-15(32))	6.50-15	■	■	813	212	72	4750	3650
355/50-20	10.00-20	■	■	831	312	48	8990	6915
10.00-20	7.00-20	■		1035	255	82	6000	5000
10.00-20	7.50-20	■	■	1035	255	82	6000	5000
10.00-20	8.00-20	■	■	1035	255	82	6000	5000

ALTA INTENSIDAD

MEDIDA DE LA LLANTA	RIN RECOMEN-DADO[1]	TALÓN		DIMENSIONES DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD UTILIZABLE	CAPACIDAD DE CARGA [2] Montacargas contrabalanceados (kg)	
				DIÁMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN		Llanta de carga	Llanta direccional
							Hasta 25 km/h	Hasta 25 km/h
		NORMAL	QUICK	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
12.00-20	8.00-20	■		1090	283	88	7560	6300
12.00-20	8.50-20	■		1090	283	88	7560	6300
12.00-20	10.00-20	■		1090	283	88	8520	7100
12.00-24	8.50-24	■		1185	282	100	8040	6700

BLOQUE CENTRAL CONTINUO

- Reduce la vibración, lo que reduce la acumulación de calor y aumenta la durabilidad
- Mejora el confort del operador y disminuye el desgaste de los componentes de la dirección

PROPIEDADES EXCEPCIONALES DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON COMPUESTO DE CAUCHO

- Por esta razón, esta llanta es la de mayor durabilidad de la industria para aplicaciones de alta intensidad*

PERFIL DE BANDA DE RODAMIENTO MAS ANCHO

- Mayor estabilidad lateral en carga
- Mayor seguridad en situaciones de gran elevación y curvas

INDICADOR DE DESGASTE

- Consulte, de manera rápida, cuándo debe reemplazar la llanta.

COMPUESTOS DE CAUCHO CON ENFRIAMIENTO EN EL RODAJE

- Para soportar usos de alta intensidad y reducir los consumos de energía

*Según pruebas internas.

Observaciones

(1) Compruebe el tamaño del rin, sobre todo el ancho, de cama ya que debe corresponder a la base de la llanta. Compruebe también la carga máxima del rin y llanta con el fabricante, ya que la carga del conjunto rin/llanta se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la del rin o la de la llanta.

(2) Las velocidades indicadas en la tabla son las velocidades máximas del vehículo sin carga. No se permite un aumento en la capacidad de carga para velocidades inferiores. Las cargas se aplican a las aplicaciones de servicio cíclico. Servicio cíclico se refiere a las aplicaciones en las que existe una variación en la carga y/o la velocidad. Para más información, comuníquese con el departamento técnico.

Las cargas son válidas únicamente para servicio intermitente. Servicio intermitente significa una variación de carga mínima de 2.5. No

incluye el peso adicional de la llanta sólida cuando se convierte de la neumática.

Este documento contiene información técnica de todos los productos a nivel mundial.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Por favor, contacte a su vendedor local para constatar la disponibilidad de llantas en su región.

TODAS LAS LLANTAS DISPONIBLES EN COMPUESTO NO MANCHANTE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO :