

# SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO



RUEDAS  
MACIZAS



## LA RUEDA MACIZA ANTIHUELLA OPTIMA PARA APLICACIONES DE ALTA INTENSIDAD

La solución preferida para aplicaciones de alta intensidad que requieren ruedas macizas antihuella. Su diseño aumenta la estabilidad, reduce la vibración y mejora la comodidad del operador para reducir la acumulación de calor y alargar la vida de la rueda. Su versatilidad y disipación perfectas convierten a esta rueda en la solución ideal para las operaciones de interior y para las flotas de alquiler.

[camso.co](http://camso.co)

INTENSIDAD DE USO



RENDIMIENTO



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



CONFORT



# LLANTAS SÓLIDAS

## SOLIDEAL XTREME NM BY CAMSO



### BLOQUE CENTRAL CONTINUO

- Reduce la vibración, lo que reduce la acumulación de calor y aumenta la duración
- Aumenta la comodidad del operador y reduce el desgaste de los componentes de la transmisión

### COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL QUE NO DEJA MARCAS

- Evita las marcas visibles en el suelo, lo que permite tener un entorno de trabajo limpio
- Reduce el desprendimiento y los cortes



### PERFIL DE BANDA DE RODAMIENTO MAS ANCHO

- Mayor estabilidad lateral en carga
- Mayor seguridad en situaciones de gran elevación y curvas

### INDICADOR DE DESGASTE

- Maximiza la utilización de la rueda

MEDIDA DE LA RUEDA	LLANTA RECOMENDADA <sup>(1)</sup>	TALÓN	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12		■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■

MEDIDA DE LA RUEDA	LLANTA RECOMENDADA <sup>(1)</sup>	TALÓN	
		NORMAL	QUICK
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15		■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15		■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
355/50-20	10.00-20	■	■

#### Observaciones

(1) Compruebe el tamaño de la llanta, sobre todo la anchura ya que debe corresponder a la base de la rueda. Compruebe también la carga máxima de la llanta y rueda con el fabricante, ya que la carga del conjunto llanta/rueda se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la de la llanta o la de la rueda.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Comuníquese con su vendedor local para constatar la disponibilidad de llantas en su región.

**camso.co**

2308\_MH\_ProductSheet\_Xtreme NM\_A4\_ES

