

SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO



PNEU
SÓLIDO



PNEU SÓLIDO NÃO-MANCHANTE PARA APLICAÇÕES DE ALTA INTENSIDADE

A solução ideal para aplicações de alta intensidade que exigem pneus não-manchantes resistentes. O seu design aumenta a estabilidade, reduz a vibração e aumenta o conforto para o operador, diminuindo o acúmulo de calor e prolongando a vida útil dos pneus. O seu rolamento limpo e a sua versatilidade tornam este pneu a solução ideal para operações interiores.

camso.com.br

INTENSIDADE DE USO



DESEMPENHO



ECONOMIA DE ENERGIA



VIDA ÚTIL DOS PNEUS



CONFORTO



PNEUS RESISTENTES

SOLIDEAL XTREME NM

BY CAMSO



BLOCO DE RODAGEM CENTRAL CONTÍNUO

- Reduz a vibração, o que diminui o acúmulo de calor e prolonga a vida útil
- Aumenta o conforto do operador e diminui o desgaste dos componentes de transmissão

COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL NÃO-MANCHANTE

- Evita marcas visíveis no chão, mantendo o espaço de trabalho limpo
- Reduz o arrancamento e o corte



PERFIL LARGO DA BANDA DE RODAGEM

- Aumenta a estabilidade da carga lateral
- Mais seguro em situações de alta elevação e curvas

INDICADOR DE DESGASTE

- Garante a máxima utilização dos pneus

TAMANHO DO PNEU	TAMANHO DA RODA ⁽¹⁾	TALÃO	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■
180/60-10	5.00F-10		■
200/50-10	6.50F-10	■	■
6.50-10	5.00F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■
23x12-12 (315/45-12)	10.00G-12		■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■

TAMANHO DO PNEU	TAMANHO DA RODA ⁽¹⁾	TALÃO	
		NORMAL	QUICK
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■
355/50-15	9.75-15		■
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15		■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15	■	■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
7.00-15	5.50-15	■	■
7.00-15	6.00-15	■	
7.50-15	6.50-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■
355/50-20	10.00-20	■	■

Observações

(1) As velocidades citadas na tabela são velocidades máximas referentes ao veículo descarregado. Não é permitido utilizar velocidades mais baixas visando aumento de carga.

É possível que alguns artigos não sejam vendidos na sua região.

Entre em contato com o departamento de vendas local para verificar a disponibilidade dos pneus na sua região.

camso.com.br

