

# SOLIDEAL HAULER HA-TR

PAR CAMSO



PNEUMATIQUES  
INDUSTRIELS



## PRÊT À SURMONTER VOS DÉFIS

Sa bande de roulement unique, à moitié lisse et à moitié à crampons, offre une excellente durabilité pour les applications route-rail et prévient l'usure progressive dans les configurations à double entraînement.

## PERFORMANCE

CONFORT



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



RÉSISTANCE À LA CREVAISON



DURÉE DE VIE



# SOLIDEAL HAULER HA-TR

PAR CAMSO

DIMENSION DU PNEU	PR	FLAP	DIMENSION DE JANTE <sup>(1)</sup>	
			RECOMMANDÉE	ALTERNATIVE
10.00 - 20	16	200-20	7.50	7.00/8.00
12.00 - 20	20	200-20	8.50	8.00/9.00

## PROFIL LARGE ET LISSE

- Offre de faibles vibrations (confort) et empêche la détérioration des essieux directeurs sur les surfaces abrasives

## DES BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT MASSIFS ET DES CRAMpons PROFONDS

- Prolonge la durée de vie dans les applications sévères



## PAROI LARGE AVEC PROTECTEUR DE JANTE

- Offre la meilleure résistance aux impacts latéraux
- Trois fois plus épais que nos pneus standard

## REMARQUES

(1) Vérifiez la taille de la jante, en particulier sa largeur, car elle doit correspondre au marquage du fond du pneu. Vérifiez également la charge maximale de la jante auprès du fabricant de la jante. La charge de la roue sera limitée par la capacité de charge la plus faible : soit celle donnée par la jante, soit celle donnée par le pneu.

Il est possible que certains articles ne soient pas disponibles dans votre région.

Veuillez contacter votre représentant local pour vérifier la disponibilité des pneus dans votre région.