

SOLIDEAL AIR 561

GRUPA CAMSO



PNEUMATYCZNE OPONY
PRZEMYSŁOWE



DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA OPON DO POJAZDÓW OBSŁUGI NAZIEMNEJ (GSE)

Ta opona, zaprojektowana specjalnie do pojazdów obsługi naziemnej, zapewnia doskonałą trwałość na nagrzanym nawierzchniach płyt lotniskowych, zapewnia jednocześnie niski opór toczenia i zwiększoną przyczepność.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

KOMFORT



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



ŻYWOTNOŚĆ OPONY



SOLIDEAL AIR 561

GRUPA CAMSO

ROZMIAR OPONY	PR	DĘTKA* I ZAWÓR**	OCHRANIACZ	ROZMIAR FELGI ⁽¹⁾	
				Rekomendowana	Alternatywna
6.00 - 9	10	JS2	125 - 9	4.00 E	-
6.50 - 10	10	JS2	140 - 10	5.00 F	5.50 F
7.00 - 12	14	TR75A	135 - 12	5.00 S	-
7.00 - 15	14	TR75A	180 - 15	5.50	5.00
8.00 - 16.5	10	TBLS	-	6.75	-
8.75 - 16.5	10	TBLS	-	6.75	6.00

CHARAKTERYSTYCZNY ROWKOWY WZÓR BIEŻNIKA (RIB)

- Redukuje opory toczenia, wibracje i zapobiega jeżdżeniu wężym

UNIKATOWA BUDOWA BIEŻNIKA Z NACIĘCIAMI NA BIEŻNIKU

- Zwiększa trakcyjność w warunkach gorszej przyczepności



GŁĘBSZE ROWKI BIEŻNIKA Z MIESZANKAMI GUMOWYMI WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

- Wydłuża żywotność

ENERGO-OSZCZĘDNA MIESZANKA GUMOWA

- Pomaga zredukować zużycie (ścieranie) na nagranych nawierzchniach płyty lotniskowej

Uwagi

(1) Należy skonsultować się z producentami opon i felg celem weryfikacji zgodności dopasowania opony i felgi, zwłaszcza w odniesieniu do profilu i wytrzymałości felgi.

(2) Prędkości podane w tabeli oznaczają prędkość maksymalną dla nieobciążonego pojazdu. Zwiększenie nośności przy niższych prędkościach jest niedozwolone. Obciążenia dotyczą zastosowań z działaniem cyklicznym opon. Eksploatacja cykliczna to taka, w której występuje zmienność nośności i/lub prędkości. Nie odnosi się do długości czasu użytkowania pojazdu, ale raczej do różnic w nośności i/lub prędkości.

* Rozmiar dętki jest identyczny jak rozmiar opony.

** W tabeli przedstawiono zawory standardowe. Inne zawory ewentualnie są dostępne na życzenie.

NHS – Not for Highway Service: opony nie do użytku na drogach publicznych, ale dopuszczalne jest ich tymczasowe/awaryjne używanie na drogach publicznych.

Opony są sprzedawane w komplecie z dętką i ochraniaczem. Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.

Aby sprawdzić dostępność danych produktów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.