

CAMSO

Accélération sur asphalte

Conçue pour l'accélération sur asphalte

Conçue et fabriquée en fonction des exigences de rendement propres aux compétitions d'accélération sur asphalte, où la traction et les accélérations explosives sont de rigueur.

- Carcasse légère de 10,625 po de largeur pour des vitesses de pointe maximales
- Enveloppe extérieure de caoutchouc souple procurant une excellente traction sur revêtements asphaltés
- Plusieurs longueurs disponibles s'ajustant à divers châssis de course

| | MODÈLE | DIMENSIONS | HAUTEUR DES PROFILS | POIDS | PAS DIAMÉTRAL | AGRAFES |
|--|--------|--|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 9895R | 10,625 po x 121 po (27 cm x 307 cm) | 0,625 po (16 mm) | 33 lb (15 kg) | 2,52 po (64 mm) | Sans trous/agrafes |
| | 9896R | 10,625 po x 128 po (27 cm x 325 cm) | 0,625 po (16 mm) | 35 lb (15,75 kg) | 2,52 po (64 mm) | Sans trous/agrafes |
| | 9897R | 10,625 po x 136 po (27 cm x 345 cm) | 0,625 po (16 mm) | 37 lb (16.75 kg) | 2,52 po (64 mm) | Sans trous/agrafes |