

CAMSO

RipSaw II

Performance tout-terrain

Conçue pour les sentiers tout-terrain. Excellente traction offrant une conduite confortable sur une surface durcie, comme sur la neige moins compactée.

- Profils latéraux chanfreinés pour une accroche latérale réduite dans les virages
- Profils à angle incisif procurant une excellente accroche sur neige durcie
- Profils en cuillère et profils extérieurs pleine hauteur pour une meilleure traction dans la poudreuse et la neige moins compactée
- Design des profils générant moins de bruit pour un plus grand confort sur sentier damé durci

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES	MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES
9209H	15 po x 120 po (38 cm x 305 cm)	1,25 po (32 mm)	37 lb (16,75 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	9237H	15 po x 129 po (38 cm x 328 cm)	1,25 po (32 mm)	39 lb (17,75 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas
9214H	15 po x 121 po (38 cm x 307 cm)	1,25 po (32 mm)	41 lb (18,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	9325H	15 po x 129 po (38 cm x 328 cm)	1 po (25 mm)	35 lb (15,87 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas
9215H	15 po x 128 po (38 cm x 325 cm)	1,25 po (32 mm)	43 lb (19,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas						
9216H	15 po x 136 po (38 cm x 345 cm)	1,25 po (32 mm)	45 lb (20,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas						
9223H	15 po x 137 po (38 cm x 348 cm)	1,25 po (32 mm)	42 lb (19 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas						
9224H	15 po x 137 po (38 cm x 348 cm)	1 po (25 mm)	38 lb (17,25 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas						

▲ Chenilles à crampons exclusifs à pointe effilée

■ Chenille à construction optimisée

● Chenilles préperçées à cramponnage précis