



CAMSO

RipSaw

Le standard de haute-performance

Grâce aux profils rigides et résistants procurant une longévité et une fiabilité accrues, ce modèle de référence pour les chenilles de haute performance offre une durabilité et une traction excellentes sur la neige damée ou durcie.

- Profils rigides offrant une maniabilité, des accélérations et un freinage accrus sur un sentier damé
- Profils à base étroite offrant moins de résistance au roulement, pour des vitesses de pointe optimales
- Profils à angle fendu pour une accroche latérale et vers l'avant agressive

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES	MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES
9001H	13,5 po x 128 po (34 cm x 325 cm)	1,25 po (32 mm)	34 lb (15,5 kg)	2,52 po (64 mm)	2 trous aux 3 pas	9968H144	15 po x 121 po (38 cm x 307 cm)	1,25 po (32 mm)	38 lb (17,25 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas ●
9006H	15 po x 144 po (38 cm x 366 cm)	1,25 po (32 mm)	45 lb (20,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	9969H	15 po x 136 po (38 cm x 345 cm)	1,25 po (32 mm)	43 lb (19,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas
9040H	15 po x 128 po (38 cm x 325 cm)	1,25 po (32 mm)	41 lb (18,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	9007H	15 po x 151 po (38cm x 383cm)	1,25 po (32 mm)	49 lb (22,23kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas
9148H	15 po x 120 po (38 cm x 305 cm)	1 po (25 mm)	32 lb (14,5 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas						
9149H	15 po x 120 po (38 cm x 305 cm)	1,25 po (32 mm)	35 lb (16 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas						
9968H	15 po x 121 po (38 cm x 307 cm)	1,25 po (32 mm)	40 lb (18,25 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas						