CAMSO

Challenger

Se déplace dans la neige profonde

La norme des chenilles à crampons profonds. La circulation en neige profonde n'a jamais été plus polyvalente et fiable. Procure d'excellentes performances globales dans une grande variété de conditions en montagne.

- Profils de 2 po et de 2,313 po de hauteur pour une bonne traction dans la neige profonde
- Profils en dents de scie polyvalents pour une meilleure adhérence et un meilleur contrôle sur la neige durcie
- Largeurs de 15 po et de 16 po maintenant offertes

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES	
9064M	16 po x 146 po (41 cm x 371 cm)	2,313 po (59 mm)	53 lb (24 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	■
9065M	16 po x 154 po (41 cm x 391 cm)	2,313 po (59 mm)	55 lb (25 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	■
9142C	15 po x 136 po (38 cm x 345 cm)	1,75 po (44 mm)	44 lb (20 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	■
9187M	16 po x 146 po (41 cm x 371 cm)	2 po (51 mm)	51 lb (23 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	■

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES	
9188M	16 po x 154 po (41 cm x 391 cm)	2 po (51 mm)	53 lb (24 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	■
9204M	16 po x 137 po (41 cm x 348 cm)	2,313 po (59 mm)	51 lb (23 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas	■
9875M	15 po x 144 po (38 cm x 366 cm)	2 po (51 mm)	53 lb (24 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	■
9876M	15 po x 151 po (38 cm x 383 cm)	2 po (51 mm)	55 lb (25 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas	■

[1] Chenille spécifique pour motoneiges à barbotin central

▲ Chenilles à crampons exclusifs à pointe effilée ■ Chenille à construction optimisée ● Chenilles prépercées à cramponnage précis