



CAMSO

# Peak 2.5

La traction pour toutes sortes d'applications

Performante dans une grande variété de types de neige grâce à ses crampons angulaires de 2,5 po. Canalise la neige sous ta motoneige pour plus de traction et une flottaison exceptionnelle.

- Profils à angles surdimensionnés mordant dans la neige et la canalisant sous le véhicule pour une flottaison inégalée
- Offerte en 2 versions : à deux profils souples pour la poudreuse et à profils rigides pour la neige lourde ou mouillée
- Colonnes extérieures rigides offrant un contrôle latéral supérieur pour une plus grande maniabilité

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES
9179M	16 po x 146 po (41 cm x 371 cm)	2,5 po (64 mm)	56 lb (25,5 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■
9182M <sup>1</sup>	15 po x 146 po (38 cm x 371 cm)	2,5 po (64 mm)	55 lb (25 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■
9230M <sup>1</sup>	15 po x 154 po (38 cm x 392 cm)	2,5 po (64 mm)	56 lb (25,5 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■
9231M <sup>1</sup>	15 po x 163 po (38 cm x 414 cm)	2,5 po (64 mm)	59 lb (26,75 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■
9232M	16 po x 154 po (41 cm x 392 cm)	2,5 po (64 mm)	60 lb (27,25 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■
9233M	16 po x 163 po (41 cm x 414 cm)	2,5 po (64 mm)	64 lb (29 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas ■

<sup>1</sup> Chenille spécifique pour motoneiges à barbotin central