

CAMSO

RipSaw II

Performance tout-terrain

Conçue pour les sentiers tout-terrain. Excellente traction offrant une conduite confortable sur une surface durcie, comme sur la neige moins compactée.

- Profils latéraux chanfreinés pour une accroche latérale réduite dans les virages
- Profils à angle incisif procurant une excellente accroche sur neige durcie
- Profils en cuillère et profils extérieurs pleine hauteur pour une meilleure traction dans la poudreuse et la neige moins compactée
- Design des profils générant moins de bruit pour un plus grand confort sur sentier damé durci

MODÈLE	DIMENSIONS	HAUTEUR DES PROFILS	POIDS	PAS DIAMÉTRAL	AGRAFES
9209H	15 po x 120 po (38 cm x 305 cm)	1,25 po (32 mm)	37 lb (16,75 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas
9214H	15 po x 121 po (38 cm x 307 cm)	1,25 po (32 mm)	41 lb (18,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas
9215H	15 po x 128 po (38 cm x 325 cm)	1,25 po (32 mm)	43 lb (19,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas
9216H	15 po x 136 po (38 cm x 345 cm)	1,25 po (32 mm)	45 lb (20,5 kg)	2,52 po (64 mm)	Tous les pas
9223H	15 po x 137 po (38 cm x 348 cm)	1,25 po (32 mm)	42 lb (19 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas
9224H	15 po x 137 po (38 cm x 348 cm)	1 po (25 mm)	38 lb (17,25 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas
9237H	15 po x 129 po (38 cm x 328 cm)	1,25 po (32 mm)	39 lb (17,75 kg)	2,86 po (73 mm)	Tous les pas

▲ Chenilles à crampons exclusifs à pointe effilée

■ Chenille à construction optimisée

● Chenilles prépercées à cramponnage précis